




炫力·专业舞台特效



DFZ-4000C 说明书

空云飞雾

广州迪杰帕尔®电子科技有限公司

1 前言

1.1 包装内容

DFZ-4000C 机器 × 1 台 电源线 × 1 条 保修卡×1 份

1.2 包装开拆

收到机器后, 请小心拆开包装箱, 检查所有内容, 以确保所有零配件都齐全并处于良好的状态。

如果外包装及任何部件因运输过程出现损坏或缺少, 请立即联络承运商或经销商, 并以原包装退回。

1.3 标识符号

符号	含义
	注意 关于安装, 配置或操作的关键信息。不遵循此说明可能会使机器无法工作, 对机器造成损坏, 或对操作人员造成伤害。
	重要 关于安装或配置的重要信息。如果不了解此信息, 机器可能无法正常工作。
	信息 有用的信息。

1.4 免责声明

本说明书包含的信息和规格如有更改, 恕不另行通知。DJPOWER 对任何错误或遗漏不承担任何责任, 并保留随时修改或修订本手册的权利。

Copyright© 2022 DJPOWER 版权所有。

1.5 安全须知

本安全须知包含有关该机器的安装、使用和维护的重要信息, 请在使用机器前认真阅读。

1.5.1 个人安全

- 请配合接地型插座, 以避免触电的危险。
- 机器仅供成人使用, 请勿让儿童接触机器!

1.5.2 安装和装配

- 本机器于室外内使用, 请保持机器干燥, 请勿将机器暴露在大雨中或潮湿环境中。
- 将产品从极端环境中转移 (比如: 寒冷干燥到温暖潮湿的转换), 由此产生的冷凝水可能会引发触电的危险。为了避免此类故障的发生, 连接电源之前, 务必确保设备适应了周边的环境。操作时请确保机器周边没有易燃物品。
- 请勿将机器安装在易燃物品表面 (油毡, 地毯, 木材, 纸张, 纸箱, 塑料等)。
- 请始终将机器放置在通风良好的地方使用, 机器周边应至少预留 50 厘米的空间。

- 确保机器外壳的通风孔不被堵塞，如有堵塞请及时清理。

1.5.3 电源和接线

- 接通电源前，请小心检查电源电压是否与机器额定电压相符。
- 确保电源线没有被压挤或损坏。
- 请勿将机器连接到调光控制器或变阻器。
- 请勿通过拉拽电源线的方式断开电源。
- 为消除不必要的损耗并提高机器使用寿命，不使用时请使用断路器断开，或拔掉电源插头，完全切断机器与电源的连接。

1.5.4 操作

- 如果发现机器外壳或电缆受损，请勿操作本产品。马上请授权技术人员更换损坏的部件。
- 请勿将本机器用作空间加热器。
- 操作时请确保机器周边没有易燃物品。
- 最高环境温度为 40°C，不要在高温的环境下操作本机器。
- 操作时请勿覆盖通风孔，以免机器内部温度过高。
- 请勿在操作时覆盖或堵住喷口。
- 切勿使用电源线或任何活动的部件来搬运本机器。
- 在运输机器之前，请清空油桶。
- 在清洁之前，请断开机器与电源的连接。
- 出现严重的故障时，请立即停止使用。
- 本机器不含任何用户拆解和自行维修或修改的零件在内，未经培训和授权的技术人员，请勿尝试自行维修或改装本机器，以免导致损坏或故障。
- 仅可使用 DJPOWER 耗材，请使用高品质 PRO-C 专业高浓度烟油或 PRO-A 专业中浓度烟油。



请保存好此说明书以备将来使用。再次出售该机器，务必确保附上说明书。

2 产品介绍

2.1 产品描述

DFZ-4000C 是一款专为户外演出而生的大型专业雾机。使用专业烟雾发生模块和精细控制电路，拥有很强的薄雾制造能力，可调节送风角度，能均匀快速的将巨浪般的烟雾送往广阔的空间。适合各类文旅项目、激光秀、灯光节、户外表演等大型场所。



2.2 产品特点

- 航空箱一体，体积精简，方便运输；
- 使用静音风机，薄雾输出更安静；
- 手动调节角度挡板，可随意操控烟雾输出方向；


- 均匀快速的将巨浪般的烟雾送往广阔的空间；
- 双桶轮流供油功能，A 桶油用完可自动切换到 B 桶供油；
- 采用无油保护系统，使用更稳定、更省心；
- 支持 LCD 控制，DMX 控制，满足各种场合需求；
- 请使用原厂 DJPOWER 高品质 PRO-C 专业高浓度雾油或 PRO-A 专业中浓度烟油，否则机器会喷水或堵塞！

注：实际效果可能会受到使用环境影响。

2.3 外观概述



2.4 机器尺寸



3 技术参数

	使用电压	AC 220-240 V, 50/60 Hz
交流电源	限流保险类型	过载保护器
	限流保险参数	15 A, 250 V
	标称总功率	2,600 W
加热	预热时间	约 7 min
容量	油桶容积	5 L X 2
	输出大小可调	√
	最大输出烟雾量	约 33,000 cuft/min
输出	最大出烟距离	约 8 m
	最大输出耗油量	约 10.5 min/L
	最长输出时间	约 70 S (100%输出)
摆放安装	平放	√
	立放	×
	侧放 (放置地面勿遮盖散热孔)	×
控制	倒挂	×
	可悬吊	×
	机身控制	√
控制	无线控制	×
	有线控制	×

	控制协议	DMX512
	DMX 通道数	2
使用耗材	耗材	推荐使用 DJPOWER 专业高品质 PRO-C 或 PRO-A 雾油
	净重	60 kg
重量和尺寸	毛重	62 kg
	机器尺寸	754 × 478 × 746.6 mm
	包装尺寸	780 × 506 × 665 mm

4 设定安装

4.1 交流电源

本产品具有固定电压电源，可根据具体型号使用 AC 220 V-240 V, 50/60 Hz.

要确定机器的电源要求（断路器，电源插座和接线），请参照机器面板标签上列出的数值，或参考机器规格表。所列出的数值表示机器在正常条件下的平均电流消耗。



始终将机器连接到受保护的电路（断路器或保险丝）。确保机器连接到接地电源插头，以避免触电或起火。



切勿将机器连接到变阻器（可变电阻器）或调光器电路，即使变阻器或调光器通道仅用作 0 或 100% 的开关。

4.2 DMX 连接

DFZ-4000C 支持 3 芯或 5 芯的连接至 DMX 控台，可与其他支持 DMX 的设备接入同一个控台并分别被控制。本说明书中涵盖了 DMX 的操作连接及配置。

4.3 安装

安装机器之前，请阅读并遵守安全须知中提及的安全建议。

4.3.1 方位

请在安全的位置平放机器，并确保有足够的通风，配置和维护空间。

4.3.2 装配

DJPOWER 建议遵循以下规范来安装本产品。

- 确保安装位置便于进行机器维护和机身控制操作。
- 确保用于安装机器的结构或表面可以支撑机器的重量（参见“技术参数”）。
- 将机器安装在地板上时，请确保机器和电缆远离人员和车辆。

5 操作机器

5.1 准备工作

操作机器前, 请按以下步骤做准备:


- 检查确认机器及配件无损后, 将机器平放在一个平坦的位置, 拧开油盖, 取出油桶。
- 小心注入 PRO-C 或 PRO-J 烟雾油, 把油桶放进机器内, 盖上油盖并拧紧, 因使用其他烟油所造成的损坏不在保修范围内。
- 将电源接头的卡标准确牢固地插入正确的接点, 并再次确认电源规格, 将电源线插在有接地的插座上。
- 打开电源开关, 机器电源线连接插座后, 机器即开始加热, 进行机器使用前准备, 此时 LCD 荧幕上显示“加热中”。本机器加热时间约为 7 min, 当机器加热完毕后, LCD 荧幕会显示“准备工作”。

5.2 机身控制模式及操作

5.2.1 机身控制面板

此液晶显示屏为中英文可选, 方便客户操作, 满足此方式的条件为: 断开 DMX 信号 (当接入 DMX 信号时, 此控制方式无效)。

操作控制面板时, 请使用液晶显示屏下方的四个按键。



按键	功能
<MENU>	用于更改菜单页面 (不同的页面对不同功能进行设置)
<▲>	增加, 复用“TIMER”键(定时输出功能)
<▼>	减小, 复用“VOLUME”键 (烟雾输出功能)
<ENTER>	确定/退出, 复用“STOP”键

- 参考菜单页面以了解菜单选项, 包含显示的操作界面及可供选择的数值。
- 可重复按<MENU>键到你想进行设置的页面, 直到该参数的设置页面出现。该页面出现的值是该参数的第一个值。
- 按“▲”或“▼”在当前页面设定或选择参数值, 如果超出了参数范围, 你将会看到第一个参数或设置好的值。
- 重复按<MENU>键在不同菜单页面间顺序切换。
- 任意时间按压<ENTER>都可在当前菜单页面和待机页面之间切换。

5.2.2 菜单页面

显示屏	描述	参数范围
开始页面	DFZ-4000C AC-220V 50/60Hz	

准备页面	加热中 >>>>>	机器正在加热 当加热到预设温度时，机器可以正常工作
	准备工作 DFZ-4000C	机器加热完成，准备工作
	<p>设备在默认状态下自动加热，设备通电并打开电源按钮后便开始加热。如果加热器温度没有达到设定温度，显示屏会显示“加热中”，达到设定温度即显示“准备工作”，表示设备已预热好并随时可以工作。</p>	
工作页面	定时间隔 5 S DFZ-4000C	TIMER 模式下间隔输出时间 5-200S
	定时持续 5 S DFZ-4000C	TIMER 模式下持续输出时间 5-200S
设置页面	烟雾输出量 100%	按“▲”和“▼”来设置 VOLUME 模式的输出烟量大小 5% ~ 100%
	输出风量 大	按“▲”和“▼”来设置 VOLUME 模式的输出风量“高”“中”“低”档 高、中、低
	设定间隔时间 5 s	按“▲”和“▼”来设置 TIMER 模式下的输出间隔时间 5 ~ 200 S
	设定喷烟持续时间 5s	按“▲”和“▼”来设置 TIMER 模式下的输出持续时间 5 ~ 200 S
	定时状态输出量 100%	按“▲”和“▼”来设置 TIMER 模式下的定时状态输出烟量大小 5% ~ 100%
	DMX地址 512	按“▲”和“▼”来设置 DMX 起始地址 1-512
	无油检测 开	按“▲”和“▼”可设置开启或关闭无油检测功能 开/关
	语言 (Language) 中文	按“▲”和“▼”可选择语言，并按 ENTER 保存 中文/English
提示页面	准备工作 没油了，请加油	双油桶没油，屏幕闪烁，添加烟油后，并按 ENTER 抽油
	机器故障 请立刻关闭电源	热电偶开路，请立刻关闭电源

5.3 DMX 控制模式及操作

DFZ-4000C 可以使用 DMX 控制器来操作工作

- 将机器连接到合适的电源插座。
- 打开机器。
- 将 DMX 控制器的 DMX 输出通过 DMX 电线连接到机器上的 DMX 输入插座。

机器在接入 DMX 信号后，显示屏只能显示 DMX 地址设置页面，在这个时候，通过按“▲”或“▼”键可以设置修改 DMX512 地址。

本机器支持 2 个 DMX 通道，通道表如下：

通道	功能	数值	描述
1	控制风量大小	0-100	小档风量
		101-200	中档风量
		201-255	大档风量
2	控制烟量大小	0-10	关
		11-255	渐大

5.4 双油桶工作

DFZ-4000C 采用双油桶轮流供油功能工作，A 桶油用完自动切换 B 桶油供油。

5.5 无油保护

该机器使用物理传感器来检测当前输油管中是否有油，更加安全可靠，反映更快，能够更加出色的保护油泵。

5.6 触发无油保护

在机器喷烟工作状态下，机器执行程序持续检测到油管没油 1 分钟内，机器进入无油保护状态，此时油泵停止工作。

5.7 清除无油保护状态

在无油保护状态下，将油桶重新装满油后可通过三种方式清除无油保护状态。

- 在独立模式下，按一下控制面板上的“ENTER”按键后，再按一次“VOLUME”按键，机器退出无油保护并自动抽油。
- 在 DMX 控制方式下，先把通道 1 的推杆推到低（OFF 区），再往上推（ON 区），此时机器可重新工作。
- 在菜单中关闭无油保护功能。

6 技术信息

6.1 机器清洗保养

- 1、请使用 DJPOWER 原厂耗材，延长机器使用寿命。不要让非专业人士拆开机器，更不允许改装机器，以免发生危险。
- 2、机器上过多的灰尘、液体残余累积的脏污，会降低机器工作性能，并导致散热不良。可以使用空气压缩机，吸尘器或软刷除去机上的灰尘。机壳可使用湿布擦拭。
- 3、储藏机器前，请将蒸馏水代替烟油倒入油桶并运作机器清洁模式，从而避免加热管道堵塞。

 每月测试运行您的 DJPOWER ®DFZ-4000C 以达到最佳性能。

6.2 储存

6.2.1 机器储存

在储存机器之前，请清洗保养机器后，清空油桶，保持储存环境干燥。

6.2.2 一般故障

故障错误	故障说明	触发条件	解决方法
无油	油量低	油桶无油	添加烟油
机器故障	请立刻关闭电源（闪屏）	热电偶开路	请联系经销商或售后服务

WWW.DJPOWER.CN